

GF iFIT Elbow 90° MT PN16 16/20-3/4"

1185850

- Werkstoff: bleifreier Rotguss
- Anschluss: Aussengewinde



Ausschreibungstexte GF iFIT Elbow 90° MT PN16

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Elbow 90° MT PN16 16/20-3/4"

1185850



Product code

Item no EAN	7613263120045
Item no GF	762102271
Item no GTIN	07613263120045

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	26
Länge der Artikeleinheit	46
Gewicht der Artikeleinheit	0,076
Breite der Artikeleinheit	41
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900545815
Verpackung GTIN PL2	06414900545822
Verpackung GTIN PL4	06414900545839
Verpackungshöhe PL1	39
Verpackungshöhe PL2	102
Verpackungshöhe PL4	750
Verpackungslänge PL1	158
Verpackungslänge PL2	263
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungsmenge PL4	3600
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000911976
Verpackungsband PL2	0,005338374

Verpackungsband PL4	0,72
Verpackungsgewicht PL1	0,77
Verpackungsgewicht PL2	3,95
Verpackungsgewicht PL4	309,4
Verpackungsbreite PL1	148
Verpackungsbreite PL2	199
Verpackungsbreite PL4	800
Measurements	
Z-Messung h	30
Z-Messung h1	35

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com