

GF JRG LegioStop Geradsitzventil S-Press PLUS d32

1186893

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad (\leq DN50) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl

- Temperatur: max. 90°C

- Nenndruck: PN16

- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff/Metall

- Anschluss: S-Press PLUS (DN12-25), S-Press (DN32-65)

Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Geradsitzventil S-Press PLUS

Spezifikation

- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop Geradsitzventil S-Press PLUS d32

1186893

Product code

Item no EAN	6414900594998
Item no GF	350895944
Item no GTIN	06414900594998

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	172
Gewicht der Artikeleinheit	1,128
Breite der Artikeleinheit	115
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900614528
Verpackung GTIN PL2	06414900614535
Verpackungshöhe PL1	125
Verpackungshöhe PL2	250
Verpackungslänge PL1	355
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL2	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmaterial (kurz) PL2	PAP_C
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	POUCH
Verpackungstyp PL2	MEDIUM_BOX
Verpackungsvolumen PL1	0,01286875
Verpackungsband PL2	0,0159115
Verpackungsgewicht PL1	1,138
Verpackungsgewicht PL2	11,607
Verpackungsbreite PL1	290
Verpackungsbreite PL2	263

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com