

Uponor Vario PLUS insertion de vanne de retour

1005250

- Pour la régulation du débit de retour, fonction d'arrêt



A propos Uponor Vario PLUS insertion de vanne de retour

Spécification

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahme für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Application

- Für Flächenheizung und - kühlung

Certification

- CE

Uponor Vario PLUS insertion de vanne de retour

1005250

**Product code**

Item no EAN	4016203787149
Item no GTIN	04016203787149
Item no LVI	2025805
Item no NRF	8361177
Item no RSK	2418980
Item no VVS	087604106

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	45
Article Poids unitaire	0,014
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905251865
Emballage GTIN PL3	06414905251872
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL3	70
Longueur de l'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL3	390
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Volume d'emballage PL1	0,000384
Volume d'emballage PL3	0,0036855
Poids de l'emballage PL1	0,034
Poids de l'emballage PL3	0,39

Largeur d'emballage PL1

120

Largeur d'emballage PL3

135

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com