

Uponor Minitec boîte de connexion 1x

1005270

- Pour régulation individuelle de la température ambiante
- Raccordement du circuit principal Eurocône 3/4"
- Pression max. : 10 bar à 60 °C



A propos Uponor Minitec boîte de connexion

Spécification

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m²

Application

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Minitec boîte de connexion 1x

1005270



Product code

Item no EAN 4021598026735

Item no GTIN 04021598026735

Dimensions

Article Unité Hauteur 80

Article Unité Longueur 300

Article Poids unitaire 0,2

Article Unité Largeur 220

Item_UOM St.

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414905432400

Emballage GTIN PL4 06414905456055

Hauteur d'emballage PL1 125

Hauteur d'emballage PL4 1500

Longueur de l'emballage PL1 335

Longueur de l'emballage PL4 1200

Quantité d'emballage PL1 1

Quantité d'emballage PL4 30

Type d'emballage PL1 Base_Box

Type d'emballage PL4 Pallet

Volume d'emballage PL1 0,01130625

Volume d'emballage PL4 1,44

Poids de l'emballage PL1 0,25

Poids de l'emballage PL4 32,5

Largeur d'emballage PL1 270

Largeur d'emballage PL4 800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com