

Uponor Minitec boîte de connexion 2x

1005271

- Pour régulation individuelle de la température ambiante
- Raccordement du circuit principal Eurocône 3/4"
- Pression max. : 10 bar à 60 °C



A propos Uponor Minitec boîte de connexion

Spécification

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m²

Application

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Minitec boîte de connexion 2x

1005271



Product code

Item no EAN	4021598026742
-------------	---------------

Item no GTIN	04021598026742
--------------	----------------

Dimensions

Article Unité Hauteur	80
-----------------------	----

Article Unité Longueur	300
------------------------	-----

Article Poids unitaire	2
------------------------	---

Article Unité Largeur	220
-----------------------	-----

Item_UOM	St.
----------	-----

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905252008
--------------------	----------------

Hauteur d'emballage PL1	125
-------------------------	-----

Longueur de l'emballage PL1	335
-----------------------------	-----

Quantité d'emballage PL1	1
--------------------------	---

Type d'emballage PL1	Base_Box
----------------------	----------

Volume d'emballage PL1	0,01130625
------------------------	------------

Poids de l'emballage PL1	2,05
--------------------------	------

Largeur d'emballage PL1	270
-------------------------	-----

Technical documents

[Télécharger les documents ici](#)

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com