Fiche produit



GF Uponor Comfort Pipe end cap 20

1005393



A propos GF Uponor Comfort Pipe end cap

Spécification

- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 4
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Application

- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

GF Uponor Comfort Pipe end cap 20

1005393



Product code

Item no EAN	7321500018948
Item no GF	35001005393
Item no GTIN	07321500018948
Item no RSK	2418255
Item no VVS	087243120

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	22
Article Poids unitaire	0,001
Article Unité Largeur	22
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900325080
Hauteur d'emballage PL1	20
Longueur de l'emballage PL1	22
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Piece
Volume d'emballage PL1	0,00000968
Poids de l'emballage PL1	0,001
Largeur d'emballage PL1	22

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+