

Uponor Siccus panneau EPS 150kPa 14 1197x1050x25

1005485

- panneau d'installation rainuré
- Résistance à la compression de l'EPS : = 150 kPa
- $R=0,622 \text{ m}^2\text{K/W}$

A propos Uponor Siccus panneau EPS 150kPa 14

Spécification

- Dämmplatten aus EPS (HBCD-frei) gem. DIN EN 13163 mit Aluminium Wärmeleitlamellen
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Flammenschutzklasse B1 gem. DIN 4102
- Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DEO dh, WI
- Nutzlast gem. EN 1991-1-1 = 7,5 kN / m²
- Für Installationen mit Rohrabstand c-c 150 mm
- Für Rohrdimension 14 mm

Application

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Für Trockenbauinstallationen
- Für Sportböden

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Siccus panneau EPS 150kPa 14 1197x1050x25

1005485

Product code

Item no EAN	4021598026209
Item no GF	35001005485
Item no GTIN	04021598026209

Dimensions

Article Unité Hauteur	26
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	1
Article Unité Largeur	1000
Item_UOM	m ²

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905432691
Emballage GTIN PL4	06414905456260
Hauteur d'emballage PL1	270
Hauteur d'emballage PL4	2080
Longueur de l'emballage PL1	1210
Longueur de l'emballage PL4	1211
Quantité d'emballage PL1	12.5
Quantité d'emballage PL4	100
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,349569
Volume d'emballage PL4	2,69772048
Poids de l'emballage PL1	13,5
Poids de l'emballage PL4	133
Largeur d'emballage PL1	1070
Largeur d'emballage PL4	1071

Technical documents

[Télécharger les documents ici](#)

8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com