

GF Uponor Siccus lamelle thermo conductrice 14 1180x120x0,45

1005486

- dissipateur thermique en aluminium pour une utilisation dans les systèmes Uponor UFH secs utilisant des tubes de 14 mm
- prédécoupé pour un dimensionnement simple
- consommation = 5,6 pcs/m² (c-c 150 mm)



A propos GF Uponor Siccus lamelle thermo conductrice 14

Spécification

- Dämmplatten aus EPS (HBCD-frei) gem. DIN EN 13163 mit Aluminium Wärmeleitlamellen
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Flammenschutzklasse B1 gem. DIN 4102
- Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DEO dh, WI
- Nutzlast gem. EN 1991-1-1 = 7,5 kN / m²
- Für Installationen mit Rohrabstand c-c 150 mm
- Für Rohrdimension 14 mm

Application

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Für Trockenbauinstallationen
- Für Sportböden

Certification

- DIN CERTCO

GF Uponor Siccus lamelle thermo conductrice 14 1180x120x0,45

1005486



Product code

Item no EAN	4021598024762
Item no GF	35001005486
Item no GTIN	04021598024762

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	1180
Article Poids unitaire	0,2
Article Unité Largeur	120
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905432707
Emballage GTIN PL4	06414905456277
Hauteur d'emballage PL1	105
Hauteur d'emballage PL4	984
Longueur de l'emballage PL1	1220
Longueur de l'emballage PL4	1200
Matériau d'emballage (numéro) PL1	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP
Quantité d'emballage PL1	48
Quantité d'emballage PL4	768
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,049959
Volume d'emballage PL4	0,94464
Poids de l'emballage PL1	10,75
Poids de l'emballage PL4	180,136
Largeur d'emballage PL1	390

Largeur d'emballage PL4

800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com