

Uponor Vario PLUS Moteur Pro DCC PRO DDC 100kOhm 24V NC MT30x1,5 0-10V DC

1005544

- DDC pour la commande proportionnelle de collecteurs et de vannes Uponor Vario Plus 1005100
- fonction de première ouverture
- classe de protection : IP54
- couleur : blanc RAL9010



A propos Uponor Vario PLUS Moteur Pro DCC PRO DDC 100kOhm

Spécification

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Application

- Für Flächenheizung und - kühlung

Certification

- CE

Uponor Vario PLUS Moteur Pro DCC PRO DDC 100kOhm 24V NC MT30x1,5 0-10V DC

1005544



Données techniques

Item no EAN	4021598023246
Item no GTIN	04021598023246
Item no VVS	466223330
RSK no.	2987801
Item no LVI	2024320
Produit (unité de mesure)	St.
Quantité d'emballage 1	1
Quantité d'emballage 3	100
Quantité d'emballage 4	2000
Packaging GTIN PL1	06414905432806
Packaging GTIN PL3	06414905444434
Packaging GTIN PL4	0641490555192
Item Unit Height	60 mm
Item Unit Weight	0,11 kg
Item Unit Width	44 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com