

## Uponor Minitec couvercle de boîte de connexion

**1007251**

- Acier inoxydable poli brillant
- Uniquement pour les boîtiers de raccordement Minitec
- 4 vis



### A propos Uponor Minitec couvercle de boîte de connexion

#### Spécification

- Zur Befestigung auf festen Böden oder spezifizierten Dämmstoffen
- Als stabiles Rohrbefestigungssystem mit minimaler Bauhöhe
- Als Noppenplatte zur geraden und diagonalen Rohrverlegung mit Minitec PE-Xa-Rohren 9,9 x 1,1 mm
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E.
- Normal entflammbar, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102.
- Rohrabstand: Vz 5, 10, 15
- Fläche mit überlappenden Noppen: 0,77m<sup>2</sup>

#### Application

- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit qualifizierten Füllmaterialien

#### Certification

- DIN CERTCO

## Uponor Minitec couvercle de boîte de connexion

1007251

**Product code**

Item no EAN 4021598100770

Item no GTIN 04021598100770

**Dimensions**

Article Unité Hauteur 2

Article Unité Longueur 312

Article Poids unitaire 0,71

Article Unité Largeur 238

Item\_UOM St.

**Packaging**

Emballage GTIN PL1 06414905433612

Hauteur d'emballage PL1 3

Longueur de l'emballage PL1 375

Quantité d'emballage PL1 1

Type d'emballage PL1 Base\_Box

Volume d'emballage PL1 0,00043875

Poids de l'emballage PL1 0,74

Largeur d'emballage PL1 390

**Technical documents**

Télécharger les documents ici

**Uponor Corporation**Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
FinlandT +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com