

Uponor Vario PLUS débitmètre 4 l/min

1009217

- Avec fonction d'arrêt



A propos Uponor Vario PLUS débitmètre

Spécification

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahme für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Application

- Für Flächenheizung und - kühlung

Certification

- CE

Uponor Vario PLUS débitmètre 4 l/min

1009217

**Product code**

Item no EAN	4016203841872
Item no GF	35001009217
Item no GTIN	04016203841872
Item no LVI	2025708
Item no NOBB	41948041
Item no NRF	8362672
Item no RSK	2418982
Item no VVS	087604107

Dimensions

Article Unité Hauteur	150
Article Unité Longueur	10
Article Poids unitaire	0,044
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	146
Longueur (l1)	74
Diamètre extérieur_do	38

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905256068
Emballage GTIN PL3	06414905256075
Hauteur d'emballage PL1	145
Hauteur d'emballage PL3	100
Longueur de l'emballage PL1	38
Longueur de l'emballage PL3	390
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	20

Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Volume d'emballage PL1	0,00020938
Volume d'emballage PL3	0,007605
Poids de l'emballage PL1	0,094
Poids de l'emballage PL3	1,93
Largeur d'emballage PL1	38
Largeur d'emballage PL3	195

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com