Uponor S-Press PLUS joint torique pour raccord à sertir 25

1013802

- pièce de rechange pour bouchon de test de pression



A propos Uponor S-Press PLUS joint torique pour raccord à sertir

Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht"
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS joint torique pour raccord à sertir 25

1013802



Données techniques

Item no GF	35001013802
Item no EAN	4021598501744
Item no GTIN	04021598501744
RSK no.	1897963
Produit (unité de mesure)	St.
Quantité d'emballage 1	10
Quantité d'emballage 3	500
Quantité d'emballage 4	10000
Packaging GTIN PL1	06414905257980
Packaging GTIN PL3	06414905257997
Packaging GTIN PL4	06414905258000
Item Unit Height	20 mm
Item Unit Weight	0,001 kg
Item Unit Width	2 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com