

Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x25x2,3-2x25x3,5/175

1018147

- Réseau 2 tubes chauffage/Eau Glacée et 2 tubes Eau Chaude Sanitaire avec Bouclage
- 2 Tubes PE-Xa Chauffage avec Barrière AntiOxygene SDR 11
- 2 tubes PE-Xa ECS + bouclage ACS SDR7.4
- Gaine Annelée PE-HD
- do : diamètre extérieure gaine
- do1/do2/do3 : diamètre extérieure tube PE-Xa
- s1/s2/s3 : épaisseur tube



A propos Uponor Ecoflex Quattro Pipe

Spécification

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem
- Mediumrohr: vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875, naturfarben, SDR 11 (PN6) und SDR 7,4 (PN10), Heizungsrohre sind sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN EN 15632
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Application

- Für die Erdverlegung, zum Transport von Heiz- und Trinkwasser warm
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: +95 °C / 6 bar / 10 bar
- Betriebstemperatur 80 °C gemäß DIN EN 15632
- Betriebstemperatur 70 °C gemäß DIN EN ISO 15875
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Certification

- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x25x2,3-2x25x3,5/175

1018147

**Measurements**

| | |
|------------------------|-----|
| Rayon de courbure M | 0,8 |
| Diamètre extérieur_do | 175 |
| Diamètre extérieur_do1 | 25 |
| Diamètre extérieur_do2 | 25 |
| Diamètre extérieur_do3 | 25 |
| Épaisseur de paroi_s1 | 2,3 |
| Épaisseur de paroi_s2 | 3,5 |
| Épaisseur de paroi_s3 | 3,5 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598111776 |
| Item no GF | 35001018147 |
| Item no GTIN | 04021598111776 |
| Item no VVS | 087817850 |

Dimensions

| | |
|------------------------|------|
| Article Unité Hauteur | 175 |
| Article Unité Longueur | 1000 |
| Article Poids unitaire | 2,41 |
| Article Unité Largeur | 175 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905473359 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 2400 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 1800 |
| Quantité d'emballage PL1 | 200 |
| Type d'emballage PL1 | Coil |
| Volume d'emballage PL1 | 10,368 |
| Poids de l'emballage PL1 | 482 |

Largeur d'emballage PL1

2400

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com