

## Uponor Q&E coude mâle PL 25-G3/4"MT

1023022



### A propos Uponor Q&E coude mâle PL

#### Spécification

- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

## Uponor Q&amp;E coude mâle PL 25-G3/4"MT

1023022



## Données techniques

Item no EAN	7331541137225
Item no GTIN	07331541137225
Produit (unité de mesure)	St.
Longueur (l1)	29 mm
Longueur (l2)	41 mm
z2	14 mm
Quantité d'emballage 1	5
Quantité d'emballage 3	40
Quantité d'emballage 4	3840
Item Replacement 1	1145673
Packaging GTIN PL1	06414905261291
Packaging GTIN PL3	06414905261307
Packaging GTIN PL4	06414905261314
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	0,12 kg
Item Unit Width	22 mm

## Technical documents

Télécharger les documents ici



## Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)