

Uponor S-Press raccord mâle 63-R2"MT

1032895

- Fabriqué en laiton étamé
- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur



A propos Uponor S-Press raccord mâle

Spécification

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press raccord mâle 63-R2"MT

1032895



Product code

Item no EAN	6414905220748
Item no GF	35001032895
Item no GTIN	06414905220748
Item no LVI	1720166
Item no NRF	5114378
Item no RSK	1899466
Item no VVS	045481063

Dimensions

Article Unité Hauteur	72
Article Unité Longueur	111
Article Poids unitaire	0,786
Article Unité Largeur	72
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	111
Longueur (l1)	28
Longueur (l2)	60,6
Mâle_thread_R	2
Mesure Z d	63
z1	22

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905439775
Emballage GTIN PL4	06414905491551
Hauteur d'emballage PL1	83
Hauteur d'emballage PL4	642
Longueur de l'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL4	1200

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	336
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0014193
Volume d'emballage PL4	0,61632
Poids de l'emballage PL1	0,842
Poids de l'emballage PL4	306,912
Largeur d'emballage PL1	114
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com