

Uponor Vario PLUS insertion de vanne d'alimentation

1034523

- Pour la régulation du débit d'alimentation des collecteurs Vario Plus
- Avec fonction d'arrêt



A propos Uponor Vario PLUS insertion de vanne d'alimentation

Spécification

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstreguliertventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Application

- Für Flächenheizung und - kühlung

Certification

- CE

Uponor Vario PLUS insertion de vanne d'alimentation

1034523



Product code

Item no EAN	4016203841865
Item no GTIN	04016203841865
Item no LVI	2025707
Item no NRF	8362671
Item no RSK	2418981
Item no VVS	087604105

Dimensions

Article Unité Hauteur	95
Article Unité Longueur	30
Article Poids unitaire	0,029
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	92
Longueur (l1)	28,5
Diamètre extérieur_do	38

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905636396
Hauteur d'emballage PL1	105
Longueur de l'emballage PL1	260
Quantité d'emballage PL1	20
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,002184
Poids de l'emballage PL1	0,6
Largeur d'emballage PL1	80

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com