

Uponor RS tige de verrouillage noire RS2 black

1042921

- Pièce détachée, en cas de perte



A propos Uponor RS tige de verrouillage noire

Spécification

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS tige de verrouillage noire RS2 black

1042921



Product code

Item no EAN	4021598106857
Item no GF	35001042921
Item no GTIN	04021598106857
Item no LVI	1720626
Item no NRF	5079072
Item no RSK	1877271
Item no VVS	045459121

Dimensions

Article Unité Hauteur	10
Article Unité Longueur	175
Article Poids unitaire	0,003
Article Unité Largeur	5
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905458844
Emballage GTIN PL4	06414905492312
Hauteur d'emballage PL1	10
Hauteur d'emballage PL4	224
Longueur de l'emballage PL1	180
Longueur de l'emballage PL4	1200
Matériau d'emballage (numéro) PL1	4
Matériel d'emballage (court) PL1	LDPE
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	5000
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000144
Volume d'emballage PL4	0,21504
Poids de l'emballage PL1	0,04
Poids de l'emballage PL4	40

Largeur d'emballage PL1	80
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com