Fiche produit



GF Uponor RS tige de verrouillage noire RS3 grey

1042922

- Pièce détachée, en cas de perte



A propos GF Uponor RS tige de verrouillage noire

Spécification

- Aus Messing, verzinnt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor RS tige de verrouillage noire RS3 grey

1042922



Product code

Item no EAN	4021598106864
Item no GF	35001042922
Item no GTIN	04021598106864
Item no LVI	1720627
Item no NRF	5079073
Item no RSK	1877272
Item no VVS	045459122

Dimensions

Article Unité Hauteur	8
Article Unité Longueur	280
Article Poids unitaire	0,004
Article Unité Largeur	8
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905458851
Hauteur d'emballage PL1	15
Longueur de l'emballage PL1	320
Matériau d'emballage (numéro) PL1	4
Packaging Material PL1	Low density polyethylene
Matériel d'emballage (court) PL1	LDPE
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00096
Poids de l'emballage PL1	0,06
Largeur d'emballage PL1	200

Données techniques

Recycling Text Block PL1	Low density polyethylene

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+