

Uponor Base thermostat encastrable T-24 flush 230V

1058423

- thermostat à cadran à encastrer avec graduations imprimées
- commande marche/arrêt simple (bimétallique)
- possibilité de limiter mécaniquement la plage de réglage en déplaçant les broches situées sous le cadran
- alimenté par la base (régulateur Uponor Base X-23)
- plage de points de consigne : +5 °C ... +30 °C
- câblage : 4 x 1,5 mm²
- longueur de câble max. : 100 m
- classe de protection : IP30
- couleur : blanc pur, brillant

- Inclus :

- thermostat à encastrer Uponor Base T-24 230 V
- cadre extérieur 81 x 85 x 44,5 mm
- couvercle 50 x 50 mm



A propos Uponor Base thermostat encastrable T-24 flush

Spécification

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

Application

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

Certification

- CE

Uponor Base thermostat encastrable T-24 flush 230V

1058423



Product code

Item no EAN	7321500053390
Item no GF	35001058423
Item no GTIN	07321500053390

Dimensions

Article Unité Hauteur	35
Article Unité Longueur	80
Article Poids unitaire	0,08
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	80
Z Mesure h	35
Mesure Z w	80

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905463206
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	87
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00045414
Poids de l'emballage PL1	0,18
Largeur d'emballage PL1	87

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +358 (0)20 129 2641

www.uponor.com