

Uponor Base thermostat encastrable T-24 flush 230V

1058423

- thermostat à cadran à encastrer avec graduations imprimées
- commande marche/arrêt simple (bimétallique)
- possibilité de limiter mécaniquement la plage de réglage en déplaçant les broches situées sous le cadran
- alimenté par la base (régulateur Uponor Base X-23)
- plage de points de consigne : +5 °C ... +30 °C
- câblage : 4 x 1,5 mm²
- longueur de câble max. : 100 m
- classe de protection : IP30
- couleur : blanc pur, brillant

Inclus :

- thermostat à encastrer Uponor Base T-24 230 V
- cadre extérieur 81 x 85 x 44,5 mm
- couvercle 50 x 50 mm



A propos Uponor Base thermostat encastrable T-24 flush

Spécification

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

Application

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

Certification

- CE

Uponor Base thermostat encastrable T-24 flush 230V

1058423



Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com