Uponor Base Thermostat d'ambiance prog. T-26 dig. prog. 230V RAL9010

1058425

- Port de connexion capteur au sol ou à distance
- Programmable - 5/2 ou 7 jours avec quatre niveaux de graduation de chaleur par jour
- choix de régulation multiple - air seulement, sol seulement, air et sol combiné
- mode vacances avec fonction d'annulation
- Démarrage optimisé
- possibilité de verrouillage - réglage inviolable
- affichage de l'état du thermostat en cours
- alimenté par l'unité de base (Uponor Base controller X-23)
- option : capteur à distance (vendu séparément 1047459)
- plage du point de consigne : +5°C ... +35°C
- classe de protection : IP20
- couleur : RAL9010

A propos Uponor Base Thermostat d'ambiance prog. T-26 dig. prog.

Spécification

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

Application

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

Certification

- CE

Uponor Base Thermostat d'ambiance prog. T-26 dig. prog. 230V RAL9010

1058425

Données techniques

Item no EAN	7321500053413
Item no GTIN	07321500053413
Item no LVI	2026913
Produit (unité de mesure)	St.
Longueur (l)	85 mm
Z-mesure h	40 mm
Z-mesure w	85 mm
Quantité d'emballage 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905463220
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	0,14 kg
Item Unit Width	85 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com