
Fiche produit




GF Uponor S-Press raccord écrou libre 40-G1 1/4"SN

1060094

- Fabriqué en laiton DR étamé (sans plomb)
- Installation rapide grâce à un chanfrein facile à réaliser et sans étalonnage
- Code couleur
- Raccord à vis démontable pour le raccordement à des robinetteries murales, des filtres et des vannes d'arrêt
- Filetage conforme à la norme EN ISO 228-1.





A propos GF Uponor S-Press raccord écrou libre

Spécification

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.


Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor S-Press raccord écrou libre 40-G1 1/4"SN

1060094





Measurements

Filetage_cylindrique_G	1 1/4
LONGUEUR_L	72,7
Longueur (l1)	8,5
Longueur (l2)	37,8
z1	26,4

Product code

Item no EAN	4021598122543
Item no GF	35001060094
Item no GTIN	04021598122543

Dimensions

Article Unité Hauteur	65
Article Unité Longueur	47
Article Poids unitaire	0,29
Article Unité Largeur	47
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905412488
Emballage GTIN PL4	06414905412495
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Base_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001049488
Volume d'emballage PL4	0,768
Poids de l'emballage PL1	1,487
Poids de l'emballage PL4	297,6
Largeur d'emballage PL1	67
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+