

Uponor Ecoflex Supra PLUS Té 200/175/140

1061642

- Raccord en T pour tube d'enveloppe
- Demi-coques en ABS avec isolation et réducteur
- Raccord en T et terminaison d'extrémité pour 2 parties électriques avec protection contre le gel
- Charge de trafic de 60 tonnes



A propos Uponor Ecoflex Supra PLUS Té

Spécification

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem
- Mediumrohr: Polyethylen (PE 100-RC), schwarz mit blauen Streifen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: selbstregulierendes Frostschutzkabel, Nennleistung 10 W/m bei 5 °C, max. Heizkreislänge 150 m bei 16 A
- Leerrohr: PE-Rohr, zum Einschleiben des Sensorkabels (zur Messung der Umgebungstemperatur)
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Application

- Für die Erdverlegung, zum frostsicheren Transport von Trinkwasser kalt oder Druckabwasser
- Temperatur- und Druckbelastung: +20 °C / 16 bar
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Certification

- DVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

Uponor Ecoflex Supra PLUS Té 200/175/140

1061642

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di1	200
Diamètre_intérieur_di2	175
Diamètre_intérieur_di3	140
LONGUEUR_L	786
Longueur (I1)	562
Longueur (I2)	562
Longueur (I3)	562

Product code

Item no EAN	6414905202850
Item no GF	35001061642
Item no GTIN	06414905202850
Item no LVI	1845092
Item no NOBB	48165717
Item no NRF	8360837
Item no RSK	2405478
Item no VVS	087905200

Dimensions

Article Unité Hauteur	240
Article Unité Longueur	1124
Article Poids unitaire	13,5
Article Unité Largeur	786
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905464517
Emballage GTIN PL4	06414905496112
Hauteur d'emballage PL1	325
Hauteur d'emballage PL4	1200

Longueur de l'emballage PL1	1135
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	3
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,29141125
Volume d'emballage PL4	1,152
Poids de l'emballage PL1	14
Poids de l'emballage PL4	61
Largeur d'emballage PL1	790
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com