

Uponor Vario PLUS Kit isolation

1063207

- Épaisseur d'isolation : 19 mm, 0,038 W/mK
- Longueur : 665 mm
- Classement au feu BL-s3,do (EN 13501-1)



A propos Uponor Vario PLUS Kit isolation

Spécification

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahme für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Application

- Für Flächenheizung und - kühlung

Certification

- CE

Uponor Vario PLUS Kit isolation

1063207



Données techniques

Item no EAN	4021598124400
Item no GTIN	04021598124400
Item no VVS	087604200
RSK no.	2419859
Produit (unité de mesure)	Set
Quantité d'emballage 3	1
Packaging GTIN PL3	06414905450404
Item Unit Height	55 mm
Item Unit Weight	0,32 kg
Item Unit Width	190 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com