

Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 240m

1063289

A propos Uponor Comfort Pipe Minitec

Spécification

- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 4
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Application

- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 240m

1063289

Product code

Item no EAN	7321500056681
Item no GF	35001063289
Item no GTIN	07321500056681
Item no LVI	2012144
Item no NOBB	50387585
Item no NRF	8361055
Item no RSK	2419975
Item no VVS	087230074

Dimensions

Article Unité Hauteur	10
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,038
Article Unité Largeur	10
Item_UOM	m

Measurements

Diamètre extérieur_do	9,9
Épaisseur de paroi_s	1,1

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905413379
Emballage GTIN PL4	06414905413386
Hauteur d'emballage PL1	100
Hauteur d'emballage PL4	924
Longueur de l'emballage PL1	780
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	240
Quantité d'emballage PL4	2640
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,06084
Volume d'emballage PL4	0,88704
Poids de l'emballage PL1	10,476
Poids de l'emballage PL4	118,6

Largeur d'emballage PL1	780
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com