

Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 480m

1063381

A propos Uponor Comfort Pipe Minitec

Spécification

- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 4
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Application

- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 480m

1063381

Product code

Item no EAN	7321500056698
Item no GF	35001063381
Item no GTIN	07321500056698
Item no LVI	2012145
Item no VVS	087230078

Dimensions

Article Unité Hauteur	10
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,038
Article Unité Largeur	10
Item_UOM	m

Measurements

Diamètre extérieur_do	9,9
Épaisseur de paroi_s	1,1

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905413393
Emballage GTIN PL4	06414905413409
Hauteur d'emballage PL1	200
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	800
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	480
Quantité d'emballage PL4	2880
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,1256
Volume d'emballage PL4	0,768
Poids de l'emballage PL1	19,62
Poids de l'emballage PL4	138,32
Largeur d'emballage PL1	785
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com