


Uponor Uni Pipe PLUS isolé DHS9 16x2,0 blue 75m

1063559



A propos Uponor Uni Pipe PLUS isolé DHS9

Spécification

Uponor Uni Pipe PLUS

- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor Uni Pipe PLUS isolé DHS9 16x2,0 blue 75m

1063559



Product code

Item no EAN	4021598124493
Item no GF	35001063559
Item no GTIN	04021598124493

Dimensions

Article Unité Hauteur	34
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,117
Article Unité Largeur	31
Item_UOM	m

Measurements

Diamètre extérieur_do	16
Épaisseur de paroi_s	2
Épaisseur de paroi_s1	9
Mesure Zb	31
Z Mesure h	34
Mesure Z h1	9

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905413522
Emballage GTIN PL4	06414905413539
Hauteur d'emballage PL1	256
Hauteur d'emballage PL4	2000
Longueur de l'emballage PL1	1140
Longueur de l'emballage PL4	1140
Quantité d'emballage PL1	75
Quantité d'emballage PL4	525
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,3326976
Volume d'emballage PL4	2,5992
Poids de l'emballage PL1	8,863
Poids de l'emballage PL4	71,925
Largeur d'emballage PL1	1140
Largeur d'emballage PL4	1140

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com