


Uponor S-Press PLUS raccord mâle 16-R3/4"MT

1070503

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat



A propos Uponor S-Press PLUS raccord mâle

Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS raccord mâle 16-R3/4"MT

1070503



Product code

Item no EAN	6414905218233
Item no GF	35001070503
Item no GTIN	06414905218233
Item no LVI	1720173
Item no NOBB	55171775
Item no NRF	5114428
Item no RSK	1899412
Item no VVS	045481195

Dimensions

Article Unité Hauteur	31
Article Unité Longueur	46
Article Poids unitaire	0,062
Article Unité Largeur	27
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	46
Longueur (l1)	15,5
Longueur (l2)	19,8
Mâle_thread_R	3/4
z1	10,7

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905468225
Emballage GTIN PL3	06414905423989
Emballage GTIN PL4	06414905499151
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL3	188
Hauteur d'emballage PL4	708

Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL3	277
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	15
Quantité d'emballage PL3	120
Quantité d'emballage PL4	5760
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001049488
Volume d'emballage PL3	0,009321604
Volume d'emballage PL4	0,67968
Poids de l'emballage PL1	1,18
Poids de l'emballage PL3	9,57
Poids de l'emballage PL4	483,36
Largeur d'emballage PL1	67
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com