



Uponor S-Press PLUS coude 90° femelle 16-Rp1/2"FT

1070539

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat



A propos Uponor S-Press PLUS coude 90° femelle

Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application



- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS coude 90° femelle 16-Rp1/2"FT

1070539

**Measurements**

Filetage femelle Rp	0,5
Longueur (l1)	33,3
Longueur (l2)	38
z1	18,3
z2	18,2

Product code

Item no EAN	6414905218592
Item no GF	35001070539
Item no GTIN	06414905218592
Item no LVI	1720727
Item no NOBB	55172104
Item no NRF	5114467
Item no RSK	1896541
Item no VVS	045472189

Dimensions

Article Unité Hauteur	44
Article Unité Longueur	51
Article Poids unitaire	0,08
Article Unité Largeur	26
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905468461
Emballage GTIN PL3	06414905424276
Emballage GTIN PL4	06414905499397
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL3	188
Hauteur d'emballage PL4	708

Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL3	277
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL3	80
Quantité d'emballage PL4	3840
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001049488
Volume d'emballage PL3	0,009321604
Volume d'emballage PL4	0,67968
Poids de l'emballage PL1	0,837
Poids de l'emballage PL3	6,956
Poids de l'emballage PL4	352,8
Largeur d'emballage PL1	67
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com