


Uponor S-Press PLUS té mâle 32-R3/4"MT-32

1070594

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat



A propos Uponor S-Press PLUS té mâle

Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS té mâle 32-R3/4"MT-32

1070594



Product code

Item no EAN	6414905219148
Item no GF	35001070594
Item no GTIN	06414905219148
Item no LVI	1720768
Item no NOBB	55172513
Item no NRF	5114513
Item no RSK	1808030
Item no VVS	045477371

Dimensions

Article Unité Hauteur	59.8
Article Unité Longueur	95
Article Poids unitaire	0,263
Article Unité Largeur	39.3
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	47,5
Longueur (l2)	40,3
Longueur (l3)	47,5
Mâle_thread_R	3/4
z1	19,2
z2	25,2
z3	19,2

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905280117
Emballage GTIN PL3	06414905424689
Emballage GTIN PL4	06414905280131
Hauteur d'emballage PL1	89

Hauteur d'emballage PL3	188
Hauteur d'emballage PL4	708
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL3	277
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL3	20
Quantité d'emballage PL4	960
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00211464
Volume d'emballage PL3	0,009321604
Volume d'emballage PL4	0,67968
Poids de l'emballage PL1	1,354
Poids de l'emballage PL3	5,676
Poids de l'emballage PL4	298,08
Largeur d'emballage PL1	135
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com