

Uponor S-Press PLUS applique coudée double femelle 90° 20-Rp1/2"FT-20

1070649

- Indicateur de presse unique
- Installation rapide en 3 étapes (presse sans biseau)
- QR Code pour un accès numérique immédiat
- Pour installation murale ou fixation aux plaques de montage Uponor Smart Aqua.
- Filetage conforme à la norme EN ISO 228-1

A propos Uponor S-Press PLUS applique coudée double femelle 90°

Spécification

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS applique coudée double femelle 90° 20-Rp1/2"FT-20

1070649

Measurements

Filetage femelle Rp	0,5
Longueur (l1)	45,5
Longueur (l2)	46
Longueur (l3)	30
Mesure Z k	20
Mesure Z k1	20
z1	24,2
Z2	24,7
Z3	15

Product code

Item no EAN	6414905219650
Item no GF	35001070649
Item no GTIN	06414905219650
Item no NOBB	55172880
Item no NRF	5114558

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	72
Article Poids unitaire	0,237
Article Unité Largeur	71
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905279845
Emballage GTIN PL3	06414905425013
Emballage GTIN PL4	06414905279869
Hauteur d'emballage PL1	85
Hauteur d'emballage PL3	182
Hauteur d'emballage PL4	666
Longueur de l'emballage PL1	165
Longueur de l'emballage PL3	275
Longueur de l'emballage PL4	800

Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL3	40
Quantité d'emballage PL4	1920
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0018513
Volume d'emballage PL3	0,00885885
Volume d'emballage PL4	0,63936
Poids de l'emballage PL1	2,38
Poids de l'emballage PL3	9,558
Poids de l'emballage PL4	478,784
Largeur d'emballage PL1	132
Largeur d'emballage PL3	177
Largeur d'emballage PL4	1200

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com