Uponor Fluvia Move groupe de pompe Push-23-A-AC

1085008

- Groupe pompe prémonté avec régulateur de température d'alimentation Uponor Smatrix Move
- Sonde de température extérieure (pour installation sur le chantier)
- Sonde de température de l'eau d'alimentation
- Vanne de mélange à 3 voies
- Entraînement par moteur
- Régulation de pression proportionnelle
- Mise à niveau vers un système de chauffage/refroidissement possible
- Pour la régulation de la température de l'eau d'alimentation en fonction de la météo
- Température principale max. : 90 °C
- Température secondaire max. : 55 °C
- Vanne à boisseau sphérique + vanne d'équilibrage principales
- Raccord secondaire G1 (MT)
- Pour une installation à gauche ou à droite du collecteur
- Régulateur de température d'écoulement Smatrix Move intégré pour un ajustement flexible de la température d'écoulement





A propos Uponor Fluvia Move groupe de pompe Push-23-A-AC

Spécification

- Vormontierte Pumpgruppe mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Außenfühler (für die Installation an der Außenwand)
- Vorlauftemperaturfühler
- 3 - Wege - Mischventil mit Mischerantrieb 230 V
- Geregelte Umwälzpumpe
- Upgrade auf Heizen / Kühlen mit Uponor Smatrix Thermostat T-168 (1071689) und Uponor Smatrix - Antenne (1071676) möglich

Application

- Für witerungsgeführte Vorlauftemperaturregelung
- Max. Temperatur: 90 °C primär
- Max. Temperatur: 60 °C sekundär
- Max. Druck: 6 bar

Uponor Fluvia Move groupe de pompe Push-23-A-AC

1085008





Technical documents

Télécharger les documents ici

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com