


Uponor Vario M distributeur avec débitmètre FM 6xG3/4 Euro

1085948



A propos Uponor Vario M collecteur avec débitmètre FM

Spécification

- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario M distributeur avec débitmètre FM 6xG3/4 Euro

1085948



Measurements

Filetage_cylindrique_G	1
Filetage_cylindrique_G1	3/4
LONGUEUR_L	425
Longueur (l1)	85
Mesure Zb	50
Mesure Z b1	225
Z Mesure h	83
Mesure Z h1	34
Mesure Z h2	49
Mesure Z k	262
Mesure Z k1	312
Mesure Z w	353

Product code

Item no EAN	4021598135574
Item no GF	35001085948
Item no GTIN	04021598135574

Dimensions

Article Unité Hauteur	85
Article Unité Longueur	420
Article Poids unitaire	2,28
Article Unité Largeur	360
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905471119
Emballage GTIN PL4	06414900329323
Hauteur d'emballage PL1	149
Hauteur d'emballage PL4	930

Longueur de l'emballage PL1	535
Longueur de l'emballage PL4	800
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	74
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,01466756
Volume d'emballage PL4	0,8928
Poids de l'emballage PL1	2,69
Poids de l'emballage PL4	224,06
Largeur d'emballage PL1	184
Largeur d'emballage PL4	1200

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com