

Uponor Fluvia T Module de régulation Push-12-CH-X

1085982

- Pour l'ajout d'un thermostat d'ambiance sans fil et d'une cartouche chauffante électrique sur un Uponor Fluvia T Push-12 AC ou Push-12 TH existant
- Cartouche chauffante : électrique, env. 500 W, boîtier en laiton, pour installation à gauche ou à droite
- Vanne de sécurité 2,5 bar



A propos Uponor Fluvia T Module de régulation Push-12-CH-X

Spécification

- Integrierte Grundfospumpe
- Volumenstrom: 0,1 - 0,4 m³/h
- Förderhöhe: 0,2 - 1,1 m
- Wandbefestigungssatz zur rechts/links Montage
- Entlüftungsschraube
- Sekundäre Vorlauftemperatur 20 - 50 °C
- Regulierventil
- Primär Klemmverschraubung für CU-Rohr 15 mm
- Sekundär 3/4 "Eurokonus

Application

- Zur Regelung kleiner Flächenheizungen
- Max. Temperatur primär: 90 °C
- Max. Temperatur sekundär: 50 °C
- Max. Druck: 6 bar

Uponor Fluvia T Module de régulation Push-12-CH-X

1085982



Product code

Item no EAN	4021598133679
Item no GTIN	04021598133679
Item no LVI	2025014
Item no RSK	2987745

Dimensions

Article Unité Hauteur	105
Article Unité Longueur	290
Article Poids unitaire	1,87
Article Unité Largeur	220
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905471195
Emballage GTIN PL4	06414905556236
Hauteur d'emballage PL1	105
Hauteur d'emballage PL4	700
Longueur de l'emballage PL1	320
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	50
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,007896
Volume d'emballage PL4	0,672
Poids de l'emballage PL1	1,97
Poids de l'emballage PL4	123,5
Largeur d'emballage PL1	235
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com