


Uponor Vario S Thermomètre S

1086537



A propos Uponor Vario S Thermomètre S

Spécification


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Thermomètre S

1086537



Measurements

Diamètre_intérieur_di	5
Diamètre extérieur_do	64
Z Mesure h	5

Product code

Item no EAN	4021598135185
Item no GF	35001086537
Item no GTIN	04021598135185
Item no LVI	2022136
Item no VVS	046230410

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	64
Article Poids unitaire	0,053
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	Set

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905473663
Emballage GTIN PL3	06414905473670
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL3	72
Longueur de l'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL3	379
Matériau d'emballage (numéro) PL1	4
Matériau d'emballage (numéro) PL3	20
Matériel d'emballage (court) PL1	LDPE
Matériel d'emballage (court) PL3	PAP
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL3	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL3	Box
Volume d'emballage PL1	0,0002
Volume d'emballage PL3	0,00504828
Poids de l'emballage PL1	0,063
Poids de l'emballage PL3	8,18
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL3	185

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com