

Uponor Fluvia Move Servomoteur 2 voies Push-23-A-AC 230V

1086665



A propos Uponor Fluvia Move Servomoteur 2 voies Push-23-A-AC

Spécification

- Vormontierte Pumpgruppe mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Außenfühler (für die Installation an der Außenwand)
- Vorlauftemperaturfühler
- 3 - Wege - Mischventil mit Mischerantrieb 230 V
- Geregelte Umwälzpumpe
- Upgrade auf Heizen / Kühlen mit Uponor Smatrix Thermostat T-168 (1071689) und Uponor Smatrix - Antenne (1071676) möglich

Application

- Für witerungsgeführte Vorlauftemperaturregelung
- Max. Temperatur: 90 °C primär
- Max. Temperatur: 60 °C sekundär
- Max. Druck: 6 bar

Uponor Fluvia Move Servomoteur 2 voies Push-23-A-AC 230V

1086665

**Product code**

Item no EAN	4021598134591
Item no GTIN	04021598134591
Item no NRF	8361191
Item no VVS	466262323

Dimensions

Article Unité Hauteur	65
Article Unité Longueur	172
Article Poids unitaire	0,38
Article Unité Largeur	120
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905472154
Emballage GTIN PL3	06414905454846
Emballage GTIN PL4	06414905503445
Hauteur d'emballage PL1	65
Hauteur d'emballage PL3	300
Hauteur d'emballage PL4	1640
Longueur de l'emballage PL1	172
Longueur de l'emballage PL3	400
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	16
Quantité d'emballage PL4	640
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0013416

Volume d'emballage PL3	0,036
Volume d'emballage PL4	1,5744
Poids de l'emballage PL1	0,48
Poids de l'emballage PL3	8,18
Poids de l'emballage PL4	352,2
Largeur d'emballage PL1	120
Largeur d'emballage PL3	300
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com