

Uponor Smatrix Base Thermostat d'ambiance affichage digital T-146 Bus D RAL9016

1086976

- Mesure et affiche la température ambiante perçue
- Classe IP30
- Fonctions : indication de la demande de chauffage ou de refroidissement, fonction de refroidissement autorisé (pièce par pièce), réception du mode de la minuterie, retour de nuit, rétroéclairage (s'atténue 10 secondes après la dernière pression sur une touche), affiche la version du logiciel (à la mise sous tension)
- Différents modes : température ambiante (RT), interne avec plancher max/min (RFT), capteur à distance (RS), extérieur à distance (RO)
- Option : possibilité de connecter un capteur de sol
- Contenu : Thermostat Uponor Smatrix Base digital T-146 Bus (matériel de montage inclus)



A propos Uponor Smatrix Base Thermostat d'ambiance affichage digital T-146 Bus D

Spécification

- Bis zu 4 Regelmodule in einem System
- Betriebsspannung: 230 V
- Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Elektronische Regelung
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V) pro Controller
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Integrierte Feuchteüberwachung
- Verschiedene Verdrahtungsoptionen (reihe / parallel)
- 4 - Draht Businstallation
- Kommunikationsprotokoll: Serieller RS485 Bus
- Max. Leistungsaufnahme pro Aktor: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Application

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Thermostat d'ambiance affichage digital T-146 Bus D RAL9016

1086976



Product code

Item no EAN	4021598149069
Item no GTIN	04021598149069
Item no LVI	2024512
Item no NOBB	51166901
Item no NRF	8361088
Item no RSK	2987783
Item no VVS	466253032
Remplacement d'article 1	1144105

Dimensions

Article Unité Hauteur	25
Article Unité Longueur	80
Article Poids unitaire	0,094
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	80
Z Mesure h	25
Mesure Z w	80

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905284504
Emballage GTIN PL3	06414905284511
Emballage GTIN PL4	06414905284528
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL3	300
Hauteur d'emballage PL4	1500
Longueur de l'emballage PL1	100

Longueur de l'emballage PL3	400
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	75
Quantité d'emballage PL4	1800
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00036
Volume d'emballage PL3	0,036
Volume d'emballage PL4	1,44
Poids de l'emballage PL1	0,12
Poids de l'emballage PL3	9,82
Poids de l'emballage PL4	260,68
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL3	300
Largeur d'emballage PL4	800

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com