

Uponor Smatrix Wave Thermostat d'ambiance digital T-166 D RAL9016

1086982

- Mesure et affiche la température ambiante perçue
- Distance de fonctionnement : max. 30m
- Classe IP30
- Fonctions : indication de la demande de chauffage ou de refroidissement, fonction de commutation manuelle H/C (disponible uniquement avec Uponor Smatrix Move), fonction de refroidissement autorisé (pièce par pièce), affichage de la version du logiciel (à la mise sous tension)
- Différents modes : température ambiante (RT), interne avec plancher max/min (RFT), capteur à distance (RS), extérieur à distance (RO)
- Compatibilité : contrôleur Uponor Smatrix Move H/C Radio C-157
- Option : possibilité de connecter un capteur de sol
- Contenu : Thermostat numérique Uponor Smatrix Wave T-166, 2x piles AAA (matériel de montage inclus)



A propos Uponor Smatrix Wave Thermostat d'ambiance digital T-166 D

Spécification

- Bis zu 4 Regler in einem System
- Der Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Unterstützt pro Regler bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V)
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Max. Leistungsaufnahme pro Stellantrieb: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Smatrix Wave Pulse:

- Lokaler Zugriff über (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix Pulse App
- Temporärer WLAN Access Point für direkten Zugriff (wenn lokales WLAN nicht verfügbar ist)
- Smart Home Integration möglich mit Amazon Alexa oder Google Home
- Multi Home Steuerung
- Drittanbieterzugriff für Remote-Support (Benutzerberechtigung erforderlich)
- Historische Trendanalyse über die Uponor Smatrix Pulse App
- Timer-Programmierung
- Komforteinstellungen
- Versorgungsdiagnose
- Für alle oben genannten Funktionen wird die Schnittstelle Pulse com R-208 benötigt.

Smatrix Wave:

- Temperaturabsenkungsprogramme für jeden Kanal
- max / min Temperaturbegrenzungen
- Urlaubseinstellungen
- Automatischer Sommer / Winterwechsel
- Systemdiagnose
- Trendvisualisierung (Sollwert vs. Raumtemperatur, etc.)
- Konfiguration des Zubehörs
- Lokaler Zugriff (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix App
- Status- und Energieeffizienzinformationen
- Für alle oben genannten Funktionen wird das Bedienmodul I-167 benötigt.

Application

- Kabellose Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave Thermostat d'ambiance digital T-166 D RAL9016

1086982



Product code

Item no EAN	4021598149120
Item no GTIN	04021598149120
Item no LVI	2024506
Item no NOBB	51166757
Item no NRF	8361082
Item no RSK	2987789
Item no VVS	466251023
Remplacement d'article 1	1144106

Dimensions

Article Unité Hauteur	25
Article Unité Longueur	80
Article Poids unitaire	0,116
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	80
Z Mesure h	25
Mesure Z w	80

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905284658
Emballage GTIN PL3	06414905284665
Emballage GTIN PL4	06414905284672
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL3	300
Hauteur d'emballage PL4	1500
Longueur de l'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL3	400

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL3	75
Quantité d'emballage PL4	1800
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00036
Volume d'emballage PL3	0,036
Volume d'emballage PL4	1,44
Poids de l'emballage PL1	0,153
Poids de l'emballage PL3	11,62
Poids de l'emballage PL4	303,88
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL3	300
Largeur d'emballage PL4	800

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com