

Uponor Smatrix Wave Thermostat d'ambiance programmable + RH T-168 P+RH RAL9016

1086984

- Mesure et affiche la température ambiante et l'humidité relative perçues
- Fonctions : indication de demande de chauffage ou refroidissement, indication limite d'humidité relative, réduction nocturne individuelle, assistant de démarrage à l'heure programmée, 6 programmes disponibles, 1 programme librement de choix, fonction de changement manuel H/C (disponible uniquement avec Uponor Smatrix Move), fonction de refroidissement autorisé (pièce par pièce), rétroéclairage (s'atténue 10 secondes après la dernière pression sur une touche), affiche la version du logiciel (à la mise sous tension)
- Différents modes : température ambiante (RT), interne avec étage max/min (RFT), capteur à distance (RS), extérieur à distance (RO)
- Compatibilité : Smatrix Move Controller H/C Radio C-157
- Option : possibilité de connecter un capteur de sol ou un capteur extérieur
- Contenu : Thermostat Uponor Smatrix Wave prog.+RH T-168, 2x piles AAA (matériel de montage inclus)



A propos Uponor Smatrix Wave Thermostat d'ambiance programmable + RH T-168 P+RH

Spécification

- Bis zu 4 Regler in einem System
- Der Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Unterstützt pro Regler bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V)
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Max. Leistungsaufnahme pro Stellantrieb: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Smatrix Wave Pulse:

- Lokaler Zugriff über (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix Pulse App
- Temporärer WLAN Access Point für direkten Zugriff (wenn lokales WLAN nicht verfügbar ist)
- Smart Home Integration möglich mit Amazon Alexa oder Google Home
- Multi Home Steuerung
- Drittanbieterzugriff für Remote-Support (Benutzerberechtigung erforderlich)
- Historische Trendanalyse über die Uponor Smatrix Pulse App
- Timer-Programmierung
- Komforteinstellungen
- Versorgungsdiagnose
- Für alle oben genannten Funktionen wird die Schnittstelle Pulse com R-208 benötigt.

Smatrix Wave:

- Temperaturabsenkungsprogramme für jeden Kanal
- max / min Temperaturbegrenzungen
- Urlaubseinstellungen
- Automatischer Sommer / Winterwechsel
- Systemdiagnose
- Trendvisualisierung (Sollwert vs. Raumtemperatur, etc.)
- Konfiguration des Zubehörs
- Lokaler Zugriff (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix App
- Status- und Energieeffizienzinformationen
- Für alle oben genannten Funktionen wird das Bedienmodul I-167 benötigt.

Application

- Kabellose Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave Thermostat d'ambiance programmable + RH T-168 P+RH RAL9016

1086984



Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com