


## Uponor Vario M distributeur avec débitmètre FM 13xG3/4 Euro

1087129



## A propos Uponor Vario M collecteur avec débitmètre FM

## Spécification

- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

## Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario M distributeur avec débitmètre FM 13xG3/4 Euro

1087129



## Measurements

Filetage_cylindrique_G	1
Filetage_cylindrique_G1	3/4
LONGUEUR_L	812
Longueur (l1)	85
Mesure Zb	50
Mesure Z b1	225
Z Mesure h	83
Mesure Z h1	34
Mesure Z h2	49
Mesure Z k	612
Mesure Z k1	312
Mesure Z w	353

## Product code

Item no EAN	4021598149496
Item no GF	35001087129
Item no GTIN	04021598149496

## Dimensions

Article Unité Hauteur	85
Article Unité Longueur	612
Article Poids unitaire	4,66
Article Unité Largeur	180
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905440504
Emballage GTIN PL4	06414905503544
Hauteur d'emballage PL1	160
Hauteur d'emballage PL4	740

Longueur de l'emballage PL1	870
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	30
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,016704
Volume d'emballage PL4	0,7104
Poids de l'emballage PL1	5,36
Poids de l'emballage PL4	185,8
Largeur d'emballage PL1	120
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)