


Uponor Vario M distributeur avec débitmètre FM 15xG3/4 Euro

1087131



A propos Uponor Vario M collecteur avec débitmètre FM

Spécification


- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario M distributeur avec débitmètre FM 15xG3/4 Euro

1087131



Measurements

Filetage_cylindrique_G	1
Filetage_cylindrique_G1	3/4
LONGUEUR_L	912
Longueur (l1)	85
Mesure Zb	50
Mesure Z b1	225
Z Mesure h	83
Mesure Z h1	34
Mesure Z h2	49
Mesure Z k	712
Mesure Z k1	312
Mesure Z w	353

Product code

Item no EAN	4021598149519
Item no GF	35001087131
Item no GTIN	04021598149519

Dimensions

Article Unité Hauteur	85
Article Unité Longueur	712
Article Poids unitaire	5,3
Article Unité Largeur	180
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905440528
Emballage GTIN PL4	06414905503568
Hauteur d'emballage PL1	160
Hauteur d'emballage PL4	740

Longueur de l'emballage PL1	970
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	30
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,018624
Volume d'emballage PL4	0,7104
Poids de l'emballage PL1	6,07
Poids de l'emballage PL4	207,1
Largeur d'emballage PL1	120
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com