Uponor Smatrix Base PRO centrale de régulation X-147 Bus 6x

1087162

- Supporte jusqu'à 6 thermostats d'ambiance et 8 actionneurs
- Possibilité d'extension jusqu'à 12 thermostats d'ambiance et 14 boucles
- Alimentation max. par actionneur : 24VAC / 0,2A (0,4A en pointe)
- Classe II IP20
- Contenu : contrôleur Uponor Smatrix Base PRO X-147 Bus 6X, guide rapide, instructions de sécurité, carte micro SD (pré-insérée), rail DIN (longueur : 37cm), matériel de montage inclus

A propos Uponor Smatrix Base PRO centrale de régulation X-147 Bus

Spécification

- Bis zu 16 Regeler in einem System
- Betriebsspannung: 230 V
- Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Elektrische Regelung
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V) pro Regler
- Pumpen- und Boilerrelais integriert
- Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Relative Feuchteregelung
- Verschiedene Verdrahtungsmöglichkeiten (in Reihe/Stern)
- 4 - Draht - Businstallation
- Kommunikationsprotokoll: RS485 serieller Bus
- Max. Leistungsaufnahme pro Stellantrieb: 24 V AC / 0,2A (0,4 A Spitze)
- Anzeige von Reglerinformationen und Einstellungen
- Temperaturabsenkungsprogramm für jeden Kanal
- Max. / min. Temperaturbegrenzung
- Urlaubseinstellungen
- Automatischer Sommer / Winter - Wechsel
- Raumumgehungsfunktion
- Raum-Check-Funktion
- Systemdiagnose
- Erweiterte Kühlungseinstellungen
- Trendvisualisierung (Sollwert vs. Raumtemperatur, etc.)
- Konfiguration des Zubehörs
- Optional: Integration in Gebäudeleittechnik über Modbus RTU (X-148) oder KNX-Schnittstelle (X-147+R-147+I-147)

Application

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C … + 35 °C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base PRO centrale de régulation X-147 Bus 6x

1087162

Technical documents

Télécharger les documents ici

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com