

Uponor Smatrix Base PRO centrale de régulation X-147 Bus 6x

1087162

- Supporte jusqu'à 6 thermostats d'ambiance et 8 actionneurs
- Possibilité d'extension jusqu'à 12 thermostats d'ambiance et 14 boucles
- Alimentation max. par actionneur : 24VAC / 0,2A (0,4A en pointe)
- Classe II IP20
- Contenu : contrôleur Uponor Smatrix Base PRO X-147 Bus 6X, guide rapide, instructions de sécurité, carte micro SD (pré-insérée), rail DIN (longueur : 37cm), matériel de montage inclus



A propos Uponor Smatrix Base PRO centrale de régulation X-147 Bus

Spécification

- Bis zu 16 Regeler in einem System
- Betriebsspannung: 230 V
- Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Elektrische Regelung
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V) pro Regler
- Pumpen- und Boilerrelais integriert
- Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Relative Feuchteregeung
- Verschiedene Verdrahtungsmöglichkeiten (in Reihe/Stern)
- 4 - Draht - Businstallation
- Kommunikationsprotokoll: RS485 serieller Bus
- Max. Leistungsaufnahme pro Stellantrieb: 24 V AC / 0,2A (0,4 A Spitze)
- Anzeige von Reglerinformationen und Einstellungen
- Temperaturabsenkungsprogramm für jeden Kanal
- Max. / min. Temperaturbegrenzung
- Urlaubseinstellungen
- Automatischer Sommer / Winter - Wechsel
- Raumumgehungsfunktion
- Raum-Check-Funktion
- Systemdiagnose
- Erweiterte Kühlungseinstellungen
- Trendvisualisierung (Sollwert vs. Raumtemperatur, etc.)
- Konfiguration des Zubehörs
- Optional: Integration in Gebäudeleittechnik über KNX-Schnittstelle (mit R-147)

Application

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base PRO centrale de régulation X-147 Bus 6x

1087162



Données techniques

Item no EAN	4021598149380
Item no GTIN	04021598149380
Item no VVS	466258010
RSK no.	2987797
Item no NRF	8361093
Item no LVI	2025238
Produit (unité de mesure)	St.
Longueur (l)	336 mm
Z-mesure h	55 mm
Z-mesure w	110 mm
Quantité d'emballage 1	1
Quantité d'emballage 3	4
Quantité d'emballage 4	96
Packaging GTIN PL1	06414905285280
Packaging GTIN PL3	06414905285297
Packaging GTIN PL4	06414905630448
Item Unit Height	55 mm
Item Unit Weight	1,474 kg
Item Unit Width	110 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com