

Uponor Smatrix Base PRO module de passerelle R-147 KNX

1087164

- relie un système Uponor Smatrix Base PRO à un BMS ou à des dispositifs KNX tiers
- alimentation : 230 VCA (+10 %/-15 %) / 50/60 Hz
- fusible interne : T5 F3.15AL 250 V, 5x20 3.15A à action rapide
- température de fonctionnement : 0 °C ... +45 °C
- température de stockage : -20 °C ... +70 °C
- consommation max. : 45W
- connexion de puissance : câble de 1 m avec europlug
- bornes de connexion pour bus système : 0,2mm² ... 1,5mm²
- classe de protection : IP20 II



A propos Uponor Smatrix Base PRO module de passerelle R-147 KNX

Spécification

- Bis zu 16 Regeler in einem System
- Betriebsspannung: 230 V
- Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Elektrische Regelung
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V) pro Regler
- Pumpen- und Boilerrelais integriert
- Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Relative Feuchteregelung
- Verschiedene Verdrahtungsmöglichkeiten (in Reihe/Stern)
- 4 - Draht - Businstallation
- Kommunikationsprotokoll: RS485 serieller Bus
- Max. Leistungsaufnahme pro Stellantrieb: 24 V AC / 0,2A (0,4 A Spitze)
- Anzeige von Reglerinformationen und Einstellungen
- Temperaturabsenkungsprogramm für jeden Kanal
- Max. / min. Temperaturbegrenzung
- Urlaubseinstellungen
- Automatischer Sommer / Winter - Wechsel
- Raumumgehungsfunktion
- Raum-Check-Funktion
- Systemdiagnose
- Erweiterte Kühlungseinstellungen
- Trendvisualisierung (Sollwert vs. Raumtemperatur, etc.)
- Konfiguration des Zubehörs
- Optional: Integration in Gebäudeleittechnik über Modbus RTU (X-148) oder KNX-Schnittstelle (X-147+R-147+I-147)

Application

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base PRO module de passerelle R-147 KNX

1087164

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598149403 |
| Item no GF | 35001087164 |
| Item no GTIN | 04021598149403 |
| Item no LVI | 2025241 |
| Item no NRF | 8361094 |
| Item no RSK | 2987826 |
| Item no VVS | 466258030 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 60 |
| Article Unité Longueur | 17.5 |
| Article Poids unitaire | 0,088 |
| Article Unité Largeur | 90 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|------------|------|
| LONGUEUR_L | 17,5 |
| Z Mesure h | 60 |
| Mesure Z w | 90 |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905440597 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 40 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 165 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Type d'emballage PL1 | Base_Box |
| Volume d'emballage PL1 | 0,001617 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,188 |
| Largeur d'emballage PL1 | 245 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com