

Uponor Vario S manifold flowmeter

1087608

- Débitmètre pour collecteur Vario S en acier inoxydable
- 0-5 l/min.
- avec butée mécanique en position d'ouverture/fermeture



A propos Uponor Vario S manifold flowmeter

Spécification

- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S manifold flowmeter

1087608



Product code

Item no EAN	4021598149632
Item no GTIN	04021598149632
Item no LVI	2022148
Remplacement d'article 1	1184878

Dimensions

Article Unité Hauteur	25
Article Unité Longueur	100
Article Poids unitaire	0,07
Article Unité Largeur	25
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	100
Longueur (l1)	53
Mesure Z k	33

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905440788
Hauteur d'emballage PL1	110
Longueur de l'emballage PL1	190
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,002926
Poids de l'emballage PL1	7,07
Largeur d'emballage PL1	140

Status

Until stocks last	Solange der Vorrat reicht
-------------------	---------------------------

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com