

## Uponor Base flexiboard avec logique de pompage X-25 6x 230V

1089086

- accepte jusqu'à 6 thermostats (230 V)
  - accepte jusqu'à 12 actionneurs (230 V)
  - sélecteur de canaux rotatif pour une affectation rapide des actionneurs
  - relais de pompe 2 A (230 V)
  - protection contre les surcharges
  - puissance : 10VA
  - classe de protection : IP40
- Inclus :
- Uponor Base flexiboard avec logique de pompe X-25 6X
  - matériel de montage



### A propos Uponor Base flexiboard avec logique de pompage X-25

#### Spécification

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

#### Application

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

#### Certification

- CE

## Uponor Base flexiboard avec logique de pompage X-25 6x 230V

1089086

**Product code**

Item no EAN	6414905213139
Item no GTIN	06414905213139
Remplacement d'article 1	1089088

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	90
Article Unité Longueur	368
Article Poids unitaire	0,8
Article Unité Largeur	65
Item_UOM	St.

**Measurements**

LONGUEUR_L	368
Z Mesure h	90
Mesure Z w	65

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905267903
Hauteur d'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL1	390
Matériau d'emballage (numéro) PL1	21
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00273
Poids de l'emballage PL1	0,9
Largeur d'emballage PL1	70

**Status**

Until stocks last	Solange der Vorrat reicht
-------------------	---------------------------

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)