

Uponor Base flexiboard X-26 8x 230V

1089087

- accepte jusqu'à 8 thermostats (230 V)
 - accepte jusqu'à 12 actionneurs (230 V)
 - sélecteur de canaux rotatif pour une affectation rapide des actionneurs
 - protection contre les surcharges
 - puissance : 10VA
 - classe de protection : IP40
- Inclus :
- Uponor Base flexiboard X-26 8X
 - matériel de montage



A propos Uponor Base flexiboard X-26

Spécification

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

Application

- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

Certification

- CE

Uponor Base flexiboard X-26 8x 230V

1089087

**Product code**

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905213146 |
| Item no GTIN | 06414905213146 |
| Item no NRF | 8361277 |
| Remplacement d'article 1 | 1162969 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-----|
| Article Unité Hauteur | 90 |
| Article Unité Longueur | 368 |
| Article Poids unitaire | 0,8 |
| Article Unité Largeur | 65 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|------------|-----|
| LONGUEUR_L | 368 |
| Z Mesure h | 90 |
| Mesure Z w | 65 |

Packaging

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414905267910 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 100 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 390 |
| Matériau d'emballage (numéro) PL1 | 21 |
| Matériel d'emballage (court) PL1 | PAP |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Type d'emballage PL1 | Base_Box |
| Volume d'emballage PL1 | 0,00273 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,9 |
| Largeur d'emballage PL1 | 70 |

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com