

Uponor Ecoflex insert supplémentaire 250

1091430

- Étanche à l'eau sous pression
- En complément de la traversée de mur étanche



A propos Uponor Ecoflex traversée mur additionnelle

Spécification

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex insert supplémentaire 250

1091430

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	250
LONGUEUR_L	65
Diamètre extérieur_do	350

Product code

Item no EAN	6414905222704
Item no GF	35001091430
Item no GTIN	06414905222704
Item no NRF	8361423
Item no VVS	087916125

Dimensions

Article Unité Hauteur	350
Article Unité Longueur	65
Article Poids unitaire	4,93
Article Unité Largeur	350
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905633326
Hauteur d'emballage PL1	350
Longueur de l'emballage PL1	65
Matériau d'emballage (numéro) PL1	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PAP
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0079625
Poids de l'emballage PL1	24,3149
Largeur d'emballage PL1	350

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com