



## Uponor Ecoflex Adaptateur soudable ST PN6 EU+GOST 25x2,3-26,9

1094013

- Raccordement des tubes PE-Xa
- 6 bar, SDR 11
- Adaptateur en acier pour soudure



### A propos Uponor Ecoflex Adaptateur soudable ST PN6

#### Spécification

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

#### Application



- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

#### Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

## Uponor Ecoflex Adaptateur soudable ST PN6 EU+GOST 25x2,3-26,9

1094013

**Product code**

Item no EAN	6414905231713
Item no GF	35001094013
Item no GTIN	06414905231713

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	41
Article Unité Longueur	76.5
Article Poids unitaire	0,2
Article Unité Largeur	54
Item_UOM	St.

**Measurements**

LONGUEUR_L	61
Longueur (l1)	26
Épaisseur de paroi_s	2,65
Mesure Z d	26,9

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414905278305
Hauteur d'emballage PL1	41
Longueur de l'emballage PL1	77
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000170478
Poids de l'emballage PL1	0,21
Largeur d'emballage PL1	54

**Technical documents**

Télécharger les documents ici


[www.uponor.com](http://www.uponor.com)