



Uponor Ecoflex Adaptateur soudable ST PN6 EU 40x3,7-42,4

1094015

- Raccordement des tubes PE-Xa
- 6 bar, SDR 11
- Adaptateur en acier pour soudure



A propos Uponor Ecoflex Adaptateur soudable ST PN6

Spécification

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application



- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Ecoflex Adaptateur soudable ST PN6 EU 40x3,7-42,4

1094015

**Product code**

Item no EAN	6414905231737
Item no GF	35001094015
Item no GTIN	06414905231737

Dimensions

Article Unité Hauteur	62
Article Unité Longueur	75
Article Poids unitaire	0,5
Article Unité Largeur	75
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	75
Longueur (l1)	36
Épaisseur de paroi_s	3,5
Mesure Z d	42,4

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905278329
Hauteur d'emballage PL1	65
Longueur de l'emballage PL1	75
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000365625
Poids de l'emballage PL1	0,51
Largeur d'emballage PL1	75

Technical documents

Télécharger les documents ici


www.uponor.com